

ImagePerfect™ 2521 ist eine weiße, glänzende, kalandrierte Folie für Bodengrafiken im Innenbereich. Dieses Produkt wurde speziell für den Digitaldruck auf großformatigen Inkjetdruckern ausgelegt und eignet sich für den Druck mit Eco-Solvent- und Solventtinten sowie UV-härtenden Tinten und Latextinten (mit Ausnahme der 3. Generation HP Latextinten mit der L300 Serie).

IP 2521

ImagePerfect™ 2521 ist eine bedruckbare Bodenfolie für den Innenbereich mit einem grauen Klebstoff der eine hohen Opazität gewährleistet. Dieses Produkt kann für kurzfristige Werbung in Einzelhandelsgeschäften, POP- / POS-Werbungen oder für temporäre Werbebotschaften und Grafiken sowie Informations-Displays an Messen, Ausstellungen, Flughäfen, Museen, Kunstgalerien, Hotels, etc verwendet werden. Der spezielle Klebstoff ermöglicht eine schnelle und saubere Entfernung des Produkts (abhängig von Untergrund und Belastung). Bei hohen Temperaturen und gleichzeitig erhöhter Belastung kann sich der Klebstoff stärker als üblich mit dem Untergrund verbinden, was bei der Entfernung der Folie zu Klebstoffrückständen führen kann. Das Produkt muss in Verbindung mit dem passenden Laminat (IP 2830-201) verwendet werden, das eine strukturierte, abrieb- und rutschfeste Oberfläche bietet. Laminat: IP 2830-201.

Achtung: Bitte stellen Sie sicher, daß das bedruckte IP 2521 vor dem Laminieren vollständig getrocknet ist. Nur das passende Spandex Druckprofil verwenden. Es wird dringend empfohlen, das bedruckte Material ausgerollt und flach zu trocknen. Um mögliches Ablösen des Produkts zu vermeiden empfehlen wir, die Ecken abzurunden und nicht zu einem scharfen 90 ° Winkel zu schneiden. Oberflächenvorbereitung: Für eine prozesssichere Anwendung ist es wichtig, dass der Untergrund trocken und komplett frei von Schmutz und Staub ist, bevor das Produkt appliziert wird. Wir empfehlen, den Untergrund abzusaugen und bei Nässe mit einer Gas/Elektro-Heizung zu trocknen. Bitte beachten Sie: Wenn das Produkt auf der HP L500 Serie bedruckt wird, verwenden Sie den "Reinigungszylinder".

Spezifikation	
BESCHREIBUNG	Folie für Bodengrafiken
FARBE	Weiss glänzend
STÄRKE OBERMATERIAL	100µ
GEWICHT	N/A
KLEBSTOFF	Solvent Acrylat, permanent, grau
KLEBKRAFT	16N / 25mm (Finat TM 1/24h)
ABDECKUNG	Papier, 145g/m²
TEMPERATURBEREICH	-30°C bis +90°C
HALTBARKEIT (UNBEDRUCKT)	bis zu 6 Monate
BRANDSCHUTZ	B1
LAGERFÄHIGKEIT	2 Jahre, 20°C / 50% Luftfeuchtigkeit
EMPFEHLUNG	Um eine optimale Qualität sicherzustellen, achten Sie bitte darauf, dass die Medienvorschubkorrektur für dieses Material durchgeführt wurde.

© November 2017 Spandex Gruppe. Änderungen der technischen Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Sämtliche erwähnten Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Markenzeichen-Inhaber. Die Druckausgabe kann je nach verwendeten Druckdaten, Anwendungsmöglichkeiten, Datenträger, Umweltbedingungen, Druckgeschwindigkeit oder anderen Einflüssen variieren.

Informationen zu physischen und chemischen Eigenschaften basieren auf Tests, welche wir für zuverlässig halten. Die hier aufgeführten Werte sind Richtwerte. Sie dienen nur zu Informationszwecken ohne Gewähr und stellen keine Garantie dar. Vor der Verwendung, sollte die Eignung dieses Material für den spezifischen Einsatz individuell überprüft werden. Änderungen der Technischen Daten sind ausdrücklich vorbehalten.

Die Haltbarkeitsangaben basieren auf normalen mitteleuropäischen Umweltbedingungen. Die tatsächliche Lebensdauer hängt von der Untergrundvorbereitung, den tatsächlichen Umwelteinflüssen sowie der Wartung der Grafik ab. Zum Beispiel bei Schildern die nach Süden zeigen, in Gegenden mit hohen Temperaturen wie in Südeuropa, in industriell verschmutzten Umgebungen oder in grossen Höhen, wird die Haltbarkeit verringert werden. Auch bei horizontalen Anwendungen wird die Haltbarkeit im Aussenbereich abnehmen.

Printmedien müssen vor der weiteren Verarbeitung, wie Laminierung, Überlackierung oder Verklebung vollständig getrocknet sein. Verbleibenden Lösemittel könnten die Produkteigenschaften negativ verändern.